

TEBS DRAFT

"Draft is passion"

ESPOSITORI REFRIGERATI VENTILATI PER BIBITE

CODICE	MODELLO
AKE210RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.216
AKE250RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.252
AKE320RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.320
AKE370RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.335
AKE750RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.670
AKE1000RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.825
AKE1200RG	Espositore refrigerato ventilato per bibite L.1000



Struttura interna ed esterna in acciaio verniciato bianco.
 Cornice porte in plastica bianca (in alluminio nel mod. AKE1200RG).
 Spessore isolamento 44mm.
 Refrigerazione ventilata.
 Termostato digitale per controllo della temperatura e dello sbrinamento.
 Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
 Porta con doppio vetro temperato.
 Chiusura porta con chiave (tranne mod. AKE1200RG).
 Illuminazione interna a LED.
 Dotati di 4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	AKE210RG	AKE250RG	AKE320RG	AKE370RG	AKE750RG	AKE1000RG	AKE1200RG
Potenza Watt	223	230	230	285	400	580	773
Alimentazione	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50	230/1N/50
Temperatura	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Tipo refrigerante	R134a R600a R290	R134a R600a R290	R134a R600a R290	R134a R600a R290	R134a R600a R290	R134a R600a R290	R134a R600a R290
Capacità	216L	252L	320L	335L	670L	825L	1000L
Peso netto	54Kg	58Kg	64Kg	72Kg	113Kg	123Kg	172Kg
Dimensione interne mm	435x395x1000h	435x450x1100h	476x430x1170h	510x430x1225h	1010x392x1230h	1010x470x1305h	1155x505x1400h
Dimensioni esterne	525x561x1573h	525x561x1752h	570x605x1820h	610x610x1973h	1120x610x1973h	1120x690x2079h	1253x715x2092h